6910P

Mini détecteur IRP- Extérieur - Filaire - 15 M

Détecteur de mouvement extérieur - IRP quad

Le mini détecteur IRP d'extérieur 6910P est un déclencheur d'alarme et détecteur de mouvement d'extérieur équipé de deux capteurs infrarouges passifs et indépendants. Ces derniers doivent tous deux être déclenchés pour activer une alarme. Le mini détecteur IRP est doté de la technologie IRP quad, assurant une détection de mouvement fiable et précise.

Facile et rapide à installer

Les fonctions de réglages comprennent un compteur d'impulsion variable et un voyant de détection (activé/désactivé).Le réglage du capteur vertical sur un double axe intégré permet un réglage horizontal sur 90° et un réglage vertical sur 45°. Ceci augmente la vitesse de l'installation extérieure et permet d'orienter précisément le détecteur.

Esthétique et module de capteur caché

Le 6910P a une apparence soignée qui ne donne aucune indication visible de l'orientation de la tête du détecteur et masque totalement le câblage. Il se fond en douceur dans les applications résidentielles extérieures.



Détails

- Détecteurs IRP quad extérieur, filaire
- Esthétique attrayante
- Angle de détection 14 à 70°
- Inclinaison 90°à 45° pour faciliter l'installation
- Module de capteur caché
- Haute résistance à la poussière et l'humidité (IP65)
- 5 ans de garantie

6910P

Mini détecteur IRP- Extérieur - Filaire - 15 M

Spécifications techniques

General

Technology	PIR
Application type	Montaggio a parete
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	15 m
Detection range	15 m
No. of curtains	20
Coverage (field of view)	70°
Undercrawl protection	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Alarm relay characteristic	NC, signal contact 24 VAC/DC at 50 mA with an integral 25 Ohm series resistor

Electrical

Power supply value	9 to 15 VDC
Current consumption	5.5 mA

Physical

Physical dimensions	70 × 120 × 75 mm
Net weight	221 g
Shipping weight	321 g
Colour	Bronze
Material	Hochschlagfester ABS Kunststoff mit HDPE Abdeckung, UV stabilisiert
Mounting height	3 bis 6 m

Environmental

Operating temperature	-30 to +65°C
Environment	Draussen
IP rating	IP65

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57