# EV669

**Détecteur IRP pour montage au plafond, couverture à 360°, 18 rideaux de 10 m de rayon, relais NF, mémoire d'alarme, contrôle de LED**



## Détails

- Couverture 360°
- Portée 20 m (diamètre)
- Double pyro, double miroir, double ASIC, double performance
- 18 rideaux de détection à focale multiaxiale
- Optique de précision
- Traitement du signal "4D" de dernière génération pour une meilleure stabilité et une détection plus fine
- Sélection électronique de la configuration de protection
- Mémoire d'alarme intégrée
- Logique sélectionnable pour mémoire d'alarme et LED de test de marche
- Détection totale anti rampement
- Agréé NF A2P Type 2

# EV669

## Détecteur IRP pour montage au plafond, couverture à 360°, 18 rideaux de 10 m de rayon, relais NF, mémoire d'alarme, contrôle de LED

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Technology | PIR |
| Application type | Montaje en el techo |
| Anti masking | No |
| Pet immune | No |
| Camera | No |
| Signal processing | 4D |
| Pry-off tamper kit | ST400 (opcional) |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 20 m |
| Detection range | 20 m |
| No. of curtains | 18 |
| Coverage (field of view) | 360° |
| Undercrawl protection | No |
| Alarm memory | Yes |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm relay characteristic | NC when energised |
| Tamper relay characteristic | NC when cover closed |
| Remote control lines | Día/Noche, Prueba de paseo |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VCC |
| Power supply value | 9 to 15 VDC (12V nominal) |
| Current consumption | 6 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |
| Mounting height | 2,5 to 5 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +50°C |
| Relative humidity | 95.00% |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Klasse 2 |
| Certification | NFA2P, VdS |



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57