FE235

Elettromagnete, montato su base metallica, quadrata con controplacca, forza di ritenuta 400 N

Generale

E' un elettromagnete per porte tagliafuoco, con base in materiale termoplastico, che dispone di una forza di trattenuta di 400 N.

Costruzione del magnete

Il magnete è costruito con una bobina stampata e un estrattore a molla incorporato, il grado di protezione ottenuto è IP54. I diodi di protezione sono integrati direttamente nel blocco della bobina.

Custodia

La custodia è fabbricata con materiale termoplastico (Bayblend) che contiene il 30% di fibra di vetro (PA6), questo lo rende molto più forte dell' ABS standard. Il materiale Bayblend offre alta resistenza al calore, e all' impatto, inoltre ha un'elevata rigidità e stabilità.

Installazione

Per semplici e pratiche installazioni, L'elettromagnete viene fornito completo di morsetti a vite.

La custodia è predisposta in modo pratico, con un formato standard per un rapido montaggio.

Il magnete è fornito di controplacca orientabile che offre un ampio angolo di regolazione.

Conformità

L'elettromagnete FE235 è pienamente conforme alle norme EN1155.



Dettagli

- Consumo - 1.6 W
- Forza di ritenuta 400 N
- Dispositivo anti-bloccaggio per sganciamento immediato con estrattore a molla incorporato
- Circuito di protezione a diodi per inversione di polarità e Spark
- Conformità EN1155
- Completo di contropiastra orientabile

FE235

Elettromagnete, montato su base metallica, quadrata con contropiacca, forza di ritenuta 400 N

Specifiche tecniche

General

Release button	No

Electrical

Power supply type	24 VDC

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Door Holders	FE527	Piastra di ancoraggio fissa per elettromagnete FE550
Door Holders	FE529	Piastra di ancoraggio per elettromagneti FE550 orientabile fino a 120°

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57