GS612B

Erschütterungsmelder braun, große Bauform

Allgemein

Die Erschütterungsmelder GS610/612 bieten eine vielseitige Lösung zur Erkennung von gewaltsamem Eindringen durch Fenster, Türen, Wände und Dächer. Sie können vertikal und horizontal um 360 Grad montiert werden, wobei das Markenlogo von links nach rechts lesbar sein muss.

Beide Modelle verfügen optional über Magnetkontakte für doppelten Schutz beim Öffnen von Türen und Fenstern, GS611/613.

Überragende Detektion

Sein einzigartiges Design ermöglicht es dem Erschütterungsmelder, zwischen einem echten Einbruchsversuch und alltäglichen Hintergrundgeräuschen zu unterscheiden, indem er die Stoßfrequenz misst, die durch die Verschiebung in der geschützten Struktur verursacht wird.

Der Sensor ist so konzipiert, dass er aktiviert wird (Kontakt öffnet sich), wenn eine Beschleunigung von mehr als 1 G erkannt wird. Dies könnte beispielsweise durch einen starken Schlag, einen Hochgeschwindigkeitsbohrer oder eine Säge verursacht werden, da die Frequenzen dieser Stöße innerhalb des Erfassungsbereichs des Sensors liegen.

Einstellbare Empfindlichkeit

Die Erschütterungsmelder können direkt an EMZ angeschlossen werden, die über MG mit integrierten Analysefunktionen verfügen, oder in Verbindung mit speziellen Auswerteeinheiten (GS614 und GS615) verwendet werden. In beiden Fällen verfügt die Auswertefunktion über zwei separate Erkennungskriterien: grober Angriff und Impulszählung. Der grobe Angriffsschwellenwert ist so ausgelegt, dass er auf einen einzelnen Schlag reagiert. Während die Impulszählung einen Alarm auslöst, wenn eine voreingestellte Anzahl kleinerer Stöße erreicht wird, die innerhalb eines Zeitintervalls von 30 Sekunden auftreten.



Einzelheiten

- Zuverlässiger 24-Stunden-Perimeterschutz
- Überlegene Technologie sorgt für exzellente Erkennung und Immunität gegen Fehlalarme
- Geeignet für alle Arten von Massivbauwerken
- Vielseitige Montage durch 360°-Achse
- 24 Karat vergoldete Innenmechanik für optimale Leistung und lange Lebensdauer
- Verfügbare Analysatoren: GS614 und GS615

GS612B

Erschütterungsmelder braun, große Bauform

Technische Spezifikationen

General

Product type	Shock

Detection

Range	Bis zu 6 m

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Physical dimensions	72 x 30 x 28 mm (B x H x T)
Colour	Brown

Environmental

Operating temperature	-40 bis +50°C

Allgemein

LED-Anzeige	Nein
Reed-Schalter	Nein

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.