RF440I4

Drahtloser Außenbewegugnsmelder PIR 433-63

Drahtloser Außenbewegungsmelder - Quad PIR

TX-2810-03-4 ist ein Außenbewegungsmelder und Alarmauslöser, der zwei unabhängige Passiv-Infrarot-Detektoren verwendet. Beide Sensoren müssen auslösen, damit der Bewegungsmeler einen Alarm signalisiert. Die Quad-Pyro-Technologie ermöglicht eine präzise und zuverlässige Anwesenheitserkennung.

Einfach und schnell zu installieren

Zu den programmierbaren Optionen gehören eine variable Impulszahl und eine Auswahl aus drei Erfassungsbereichen: 10/20/30m. Darüber hinaus ermöglicht der integrierte zweiachsige Neigungssensor einen Schwenkbereich von 180 ° und eine Neigung von 90°, wodurch die Geschwindigkeit der Installation im Freien erhöht wird und das Detektionsmuster unglaublich genau ausgerichtet wird. Kein Problem mit der Verdrahtung. Mit dieser drahtlosen Lösung besteht eine sehr hohe Installationsfelxibilität.

Ästhetik und verdecktes Sensormodul

Das attraktive Design sorgt dafür, dass die Ausrichtung des Detektorkopfs nicht sichtbar ist.



Einzelheiten

- Elektronische Reichweiteneinstellung: 10/20/30m
- Attraktives Design
- 10° bis 70° Erfassungswinkel
- 180° Schwenk & 90° Neigung für eine flexible Installation
- Sensormodul verborgen
- Hohe Staub- und Feuchtigkeitsresistenz (IP55)
- Bis zu 3 Jahre Batterielebensdauer, erweiterbar auf 5 Jahre

RF440I4

Drahtloser Außenbewegugnsmelder PIR 433-63

Technische Spezifikationen

General

Technology	PIR
Application type	Wall mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No
Pry-off tamper kit	On board

Detection

Max. detection range	30 m
Coverage (field of view)	10 bis 70° Erfassungswinkel, 30 x 24 m Abdeckung max.
Vertical optical axis adjustment	90° Neigung
Horizontal optical axis adjustment	180° Schwenk
Undercrawl protection	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	433 MHz legacy

Electrical

Operating voltage	2 x 3 V CR123
Current consumption	50 µA
Batteries	CR123
Battery lifetime	3 years

Physical

Net weight	334 g
Shipping weight	555 g
Colour	Silver
Material	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Operating temperature	-25 bis 60°C
Environment	Outdoor
IP rating	IP55

Regulatory

Compliancy	CE

Allgemein

Fresnel-Linse	28 Zonen für jedes Erfassungsselement, die mit den Vorhangschiebern maskiert werden können
LED	Grün: Melderalarm
Pulszähler	1 oder 2

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.