FC-315-CA2

Fusion akustisch/optischer Funk-Signalgeber für Deckenmontage (Rot)

Allgemein

Der FC-315-CA2 ist ein ROTER akustisch/optischer Kombisignalgeber, der mit einem Funk-Sockel verwendet werden kann. Das Blitzleuchte wurde speziell für eine maximale Abdeckung in Anwendungen mit Deckenmontage entwickelt.Dieser 32-Ton-Signalgeber ist für den Innenbereich geeignet.

Der Signalgeber lässt sich mit einem einfachen Dreh- und Verriegelungsmechanismus schnell und einfach in den Funk-Sockell einbauen.



Die Serie

Die Fusion-Serie besteht aus:
· Optische Rauchmelder
· Multisensor-Rauchmelder
· A1R-Wärmemelder
· CS-Wärmemelder
· Signalgeber in rot und weiß
· Kombi-Signalgeber VIDs und VADs
· Handfeuermelder
· Schnittstellenmodule

Funktionsprinzip

Drahtlose Komponenten werden häufig in Gebäuden installiert, in denen die Verkabelung eine Herausforderung darstellt, da die Struktur des Gebäudes oder seine Gestaltung durch die Verwendung von Kabeln negativ beeinflusst wird. Es könnte auch schwierig sein, Kabelstrecken in historische Gebäude einzuführen. Für diese architektonisch sensiblen Gebäude wurde die Fusion-Serie entwickelt.

Jeder Fusion-Komponente wird eine Adresse von seinem Sockel zugewiesen. Diese Adresse wird von der Fusion drahtlosen Loop-Schnittstelle in eine Geräteadresse umgewandelt, die einem verdrahteten Gerät ähnelt, das direkt mit dem Loop verbunden ist.

Einzelheiten

- Dualband 868 MHz Betrieb
- 32 wählbare Töne
- Auswahl von 0,5 Hz oder 1 Hz Blitzrate
- Integrierte Audioüberwachung
- Lautstärkeregelung möglich
- Manipulationssicherer Verriegelungsmechanismus
- Drittanbieter EN zertifiziert
- Einfach zu installieren
- Erprobte Technologie

FC-315-CA2

Fusion akustisch/optischer Funk-Signalgeber für Deckenmontage (Rot)

Technische Spezifikationen

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Drahtloser Sockel FC-171-002

Electrical

Power supply type	Batteries
Operating voltage	2,8 bis 5 VDC

Sounder

Output level	< 99 dB(A) @ 1 m (Tonabhängig)
Output level adjustment	Analog
Frequency	Wählbar
Selectable tones	32
No. of stages	2

VAD

Colour	Weiß
Rating	C-3-15
Floor coverage	< 112 m²
Flash frequency	0,5 oder 1 Hz

Physical

Physical dimensions	120 x 145 mm (Ø x H) - Inklusive Sockel
Net weight	650 g - Inklusive Sockel
Colour	Red
Mounting type	Base mount
Mounting position	Ceiling
Mounting height	< 3 m
Mounting base	Wireless

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C bis 55°C
Storage temperature	5°C bis 30°C
Relative humidity	< 95 % nicht kondensierend
Environment	Indoor
IP rating	IP54

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-3, EN54-23

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.