N-IO-MBX-2

Caja para módulos carril DIN

General

The N-IO-MBX-2 is a surface mount enclosure designed for housing modules requiring a DIN rail mount. It's main function is to facilitate the easy installation and protection of these devices, whist keeping cabling accessible, secure and neat in the provided cable trunking inside the enclosure.



Detalles

- Instalaciones sencillas de módulos de montaje en carril DIN en carriles DIN preinstalados
- Canaleta para cables preinstalada para un cableado ordenado
- Aloje varias unidades DIN en una única ubicación en un caja estética

N-IO-MBX-2

Caja para módulos carril DIN

Especificaciones técnicas

Physical

Physical dimensions	612 x 417 x 110 mm (W x H x D)
Colour	Pure white (RAL 9010)
Material	Metal

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Interface unit	KE-IO3101	Unidad inteligente direccionable de 1 salida con aislador
Interface unit	KE-IO3101-M	Unidad de salida de conmutación de red direccionable inteligente con aislador
Interface unit	KE-IO3122	Unidad inteligente direccionable de 2 entradas/2 salidas con aislador
Interface unit	KE-IO3144	Unidad inteligente direccionable de 4 entradas/4 salidas con aislador
Interface unit	KE-IU3110	Unidad inteligente direccionable de 1 entrada con aislador
Interface unit	KE-IU3111-ZME	Unidad monitor de zona direccionable inteligente con aislador (alimentación ext.)

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57