MM340-G3

Contact magnétique Ticonal Encastré , NFA2P Grade III

Présentation

Le contact magnétique encastré MM340-G3 doit être raccordé sur des entrées de zones équilibrées, de plus il possède une sécurité contre la fraude (champ magnétique).Le contact magnétique et l'aimant doivent être montés l'un face à l'autre dans un cadre de fenêtre/un battant de porte et un encadrement de fenêtre/de porte.

Le contact magnétique et l'aimant doivent être montés l'un face à l'autre dans un cadre de fenêtre/un battant de porte et un encadrement de fenêtre/de porte.



Détails

- Idéal pour des applications résidentielles
- Spécialement conçu pour les portes en bois
- Autoprotection

MM340-G3

Contact magnétique Ticonal Encastré , NFA2P Grade III

Spécifications techniques

General

Connectivity	17 mm, +/- 4 mm

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Electrical

Operating voltage	max. 40 V cc
Voltage	> 250 V

Physical

Physical dimensions	Ø 8 x 32 mm
Dimensions magnet	Ø 6 x 30 mm AlNiCo 5, polarisé axialement, dans un manchon en plastique de Ø 8 x 35 mm
Diameter	Ø 8
Colour	White
Material	ABS

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	−40 °C à +70 °C
Environment	Indoor
IP rating	VdS-classe environnementale III, IP 67, EN-classe environnementale IIIA, IK04

Regulatory

Certification	NFA2P
Standards	Grade 3

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57