VV600-PLUS

Czujka sejsmiczna, skarbcowa

Lepsza detekcja

Czujki sejsmiczne serii VV600 PLUS zostały zaprojektowane do wykrywania prób włamania do sejfów, bankomatów, kas czy wrzutni. Czujki te są w stanie wykryć charakterystyczne wibracje wytwarzane podczas wiercenia, kucia, cięcia (nawet jeśli cięcie odbywa się niekonwencjonalnymi narzędziami – urządzenia tnące sprężonym powietrzem czy wodą). Czujki wykrywają wibracje w promieniu od 3 do nawet 14 metrów w zależności od materiału, z którego wykonany jest chroniony obiekt.

Doskonała odporność na fałszywe alarmy

Czujniki są zaprojektowane w taki sposób, aby naturalne wibracje związane z codziennymi działaniami człowieka nie powodowały fałszywych alarmów. Aby tak wysoki poziom odporności na fałszywe alarmy mógł mieć miejsce, każdy detektor zawiera "trzy czujniki w jednym". Oznacza to, że każdy czujnik analizuje otaczające go wibracje pod kątem trzech kryteriów: zliczania mniejszych wibracji, sumowania nieregularnych wibracji i wystąpienia silnej eksplozji. Czujki analizują na bieżąco częstotliwości odbieranych sygnałów, ich amplitudę oraz czas trwania i na tej podstawie rozróżniają sygnały pochodzące od działań niebezpiecznych do tych naturalnych, które są wynikiem zwykłych działań człowieka. W rezultacie czujki charakteryzują się doskonałą odpornością na fałszywe alarmy.

Testowanie

Seria VV600 PLUS posiada dwie, niezależne funkcje testujące: automatyczną i ręczną. Użytkownik może wybrać pomiędzy wewnętrznym testem elementów elektronicznych czujki, a testem wykorzystującym nadajnik testu VT705P, który wykonuje zarówno funkcjonalny test czujki,
jak i jej fizyczny kontakt z chronionym obiektem.



Szczegóły

- Umożliwia detekcję wszystkich znanych prób włamania
- Zaawansowane przetwarzanie sygnałów umożliwiające rozróżnianie sygnałów pochodzących z otoczenia i prawdziwych ataków
- Niski pobór prądu
- Dwie metody przeprowadzania testów
- Możliwość regulacji czułości
- Doskonałe zabezpieczenia sabotażowe
- Bogata oferta dodatkowych akcesoriów
- Prosta instalacja

VV600-PLUS

Czujka sejsmiczna, skarbcowa

Specyfikacja techniczna

General

Application type	Safe, Vault
Tamper protection	Temperatura 84° C, ekran wiertarki, styk otwierania, styk pomocniczy
Alarm indication	Wkręt nr 3 wskaźnika LED
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	Promień 3 do 14 m
Sensitivity adjustment	Mikroprzełączniki

Inputs/outputs

Alarm contact	Przekaźnik statyczny, maks rezystancja szeregowa 35 ohm
Test output	Yes

Physical

Colour	Szary (RAL 7035)

Regulatory

Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57