# ATS1473-5

## Porta chaves de proximidade ATS (Pack 5)

### Vista Geral

Porta-chaves em policarbonato, utilização em leitores de proximidade ATS.



### Detalhes

- Capacidade de leitura/escrita
- Capacidade de programar um código de segurança único de 4-biliões e 4 bytes
- 4 áreas de memória para aplicações de crédito

# ATS1473-5

## Porta chaves de proximidade ATS (Pack 5)

## Especificações técnicas

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | 0 to 30 cm |
| Custom data model | No |
| Supported readers | ATS Proximity Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Proximity |
| Credential operating frequency | 125 KHz |
| Supported technology 125 kHz | HiTag 2 |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | No |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 5 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Polycarbonate |
| Form factor | Key Hanger |
| Physical dimensions | 31 x 40 x 5 mm |
| Colour | Black |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -25 to +50°C |
| IP rating | IP67 |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57