# ATS1187

## Sicherer MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3-Kartenleser mit Ausgang und RTE-Eingang in Standardausführung

### Product overview

The ATS MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 readers connect directly to the control panel or 4 door controller using the ATS databus. Communication to Axon or Advisor Advanced control panels is AES encrypted, providing data to be securely communicated from the card to the processing unit. The readers are configured through locally through keypad  and control panel menu or addressed through the ATS1482 addressing card. Select secure cards from the ATS145x secure card series.
The reader offers a Request To Exit input and one open collector output that can be used to control a door relay or door strike.
The ATS Mifare Desfire EV1 readers are designed to transfer card data is a secure and reliable way in various environments. The card data is by default secured by an Interlogix own security key, but can be changed easily in Axon or Advisor Advanced control panels to any custom required key.
The readers can optionally be set to read MIFARE CSN numbers instead in unsecure mode.

### Communication

The reader communicates over the ATS LAN databus to Axon or Advisor control panels and 4 door controllers. When connected to Axon or Advisor Advanced control panels, the data between reader and control panel is AES encrypted, securing the data from the card until being processed.

### Design

The unique design of the housing guarantees that the reader can be used in the most demanding surroundings having IP67 and IK-09 rating. The reader can be installed directly on to a metal surface without any insulation.




### Einzelheiten

- Sicherer ATS-MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3-Leser
- Unterstützt Secure Mifare (Sicherheitsmodus) oder Mifare mit 4- oder 7-Byte-CSN/UID (Nicht-Sicherheitsmodus)
- Verwenden Sie Karten der sicheren ATS145x-Serie oder kundenspezifische Karten
- Sichere Kommunikation mittels AES-128-Bit-Verschlüsselung zwischen Lesegerät und Axon / Advisor Advanced / CDC4-Zentralen
- Robustes Kunststoffgehäuse in schlankem Design
- Montage im Innen- oder Außenbereich
- ATS-Bus-Schnittstelle
- Eingabe des Befehls „Request To Exit“
- Open-Collector-Ausgang (Tür offen)
- Unterstützt ab Advisor Advanced MR4.2

# ATS1187

## Sicherer MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3-Kartenleser mit Ausgang und RTE-Eingang in Standardausführung

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | Sicher: max. 2 cm<br>Unsicher: max. 5 cm<br>Bluetooth: abhängig vom Mobilgerät und den Einstellungen |
| Max. reader distance to panel | 1500 m |
| CSN (Card Serial Number) | Yes |
| Custom data model | Yes |
| Supported card types | MIFARE®, Classic UID, MIFARE®, DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3 |
| Addressing type | Carte d'adressage |
| No. of LEDs | 3 |

### Technology

| | |
|---|---|
| Reader type | Carte à puce |
| Reader operating-transmitting frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE Classic (CSN), MIFARE, DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (Aritech), MIFARE, DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (données personnalisées), MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (données personnalisées), MIFARE DESFire EV3 (CSN), MIFARE DESFire EV3 (custom data) |
| Mifare type | ISO14443A |
| No. of Mifare bytes CSN | 4 octets (non unique), 4 octets (S50), 7 octets (S50), 7 octets (S70) |

### Interface & connections

| | |
|---|---|
| Interface | ATS RS-485 |
| Connector type | Zopf |
| Pigtail length | 2 m |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Inputs | Demande de sortie |
| Outputs | 1 collecteur ouvert (50 mA) |

### Tamper type

| | |
|---|---|
| Pry-off tamper | Yes |

### Operation

| | |
|---|---|
| Stand-alone | No |
| PIN keypad | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 10,8 bis 30 VDC |
| Current consumption | 50 mA @13,8 VDC normal<br>120 mA @13,8 VDC max. |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 126 x 85 x 28 mm |
| Net weight | 240 g |
| Shipping weight | 275 g |
| Colour | Schwarz |
| Material | Plastik |
| Form factor | EMEA Kontaktbox |
| Mounting Type | Montage en surface |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -30 bis +55°C |
| Storage temperature | -30 bis +55°C |
| Relative humidity | <95%, nicht kondensierend |
| Environment | Drinnen, Draussen |
| IP rating | IP67<br>IK-09 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.