9-30855-38

Fuente de alimentación inteligente, certificada según la norma EN 54-4, 24 V, 4 A (+ 1,5 A)

Descripción general del producto

La fuente de alimentación 9-30855-38 de 24 V, homologada según la norma EN54-4, es ideal para sistemas contra incendios. La corriente de salida se divide entre la carga y la carga de las baterías. Incorpora carga, monitorización y señalización inteligentes de las baterías, además de protección contra descarga profunda para evitar fallos prematuros durante periodos prolongados de funcionamiento en modo de espera.

En el panel frontal, los LED de diagnóstico indican el estado de la fuente de alimentación, con diferentes patrones de parpadeo para un diagnóstico preciso en caso de avería.

The range is available in different size of output currents, with support for various sizes of batteries.

Fácil de instalar

La fuente de alimentación se suministra en una caja compacta para montaje en pared, que también puede alojar baterías de 38 Ah (no incluidas).

La selección del tamaño de la batería es sencilla mediante un puente. De igual forma, se utiliza un puente para seleccionar entre doble vía o dos salidas individuales. Esta función permite alimentar aplicaciones críticas, garantizando la redundancia en el suministro de 24 V a la carga.

En el panel frontal de la unidad, seis LED indican el estado de la fuente de alimentación. Para facilitar la interpretación del significado de los LED, se incluye una leyenda en el panel frontal. Además, dispone de un LED de diagnóstico que, mediante diferentes patrones de parpadeo, proporciona información aún más detallada.

Un contacto libre de potencial se utiliza para indicar fallos debidos a fallos de salida, de batería, del cargador o fallos internos. Un segundo contacto libre de potencial indica la pérdida de alimentación de la red eléctrica.



Detalles

- Homologado según la norma EN54-4 y certificado por VdS
- Caja para baterías de hasta 38 Ah
- Protección contra descargas profundas de la batería
- LEDs de diagnóstico en la parte frontal de la carcasa
- 2 salidas de relé
- Doble conexión para la carga
- Amplio rango de voltaje de entrada

9-30855-38

Fuente de alimentación inteligente, certificada según la norma EN 54-4, 24 V, 4 A (+ 1,5 A)

Especificaciones técnicas

Electrical

Power supply type	220/230 VAC
Power supply value	195 a 265 VAC

Output

Voltage	24 VDC
Current	4 A (carga) + 1,5 A (carga de la batería)
Output Current	4 A

Standby battery

Batteries supported in housing	Hasta 38 Ah

Physical

Physical dimensions	400 x 420 x 180 mm
Net weight	9.7 kg (sin baterías)

Environmental

Operating temperature	-10 a +40°C
Storage temperature	-20 a +80°C
Relative humidity	75% sin condensación
IP rating	IP30

Regulatory

Certification	CPR

Rango de tensión de salida

Alimentado por la red eléctrica	21.6 a 28.8 VDC
Alimentado por baterías	21.6 a 26 VDC

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57