# ATS1192X4

**4 pack ATS1192 Heavy-duty smart card reader with 2.5 m cable**



# ATS1192X4

## 4 pack ATS1192 Heavy-duty smart card reader with 2.5 m cable

## Spécifications techniques

### System

| | |
|---|---|
| Max. reader distance to panel | 1500 |
| Supported card types | HiTag2 |
| Addressing type | Direccionamiento de la Tarjeta, Direccionamiento del Teclado, Direccionamiento del Software |
| No. of LEDs | Bicolor |

### Technology

| | |
|---|---|
| Reader type | Nahdistanz, Tarjeta Inteligente |
| Reader operating-transmitting frequency | 125 KHz |
| Supported technology 125 kHz | HiTag 2 |

### Interface & connections

| | |
|---|---|
| Interface | ATS RS-485, Wiegand |
| Connector type | Zopf |
| Pigtail length | 250 |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Inputs | Solicitud de salida |
| Outputs | 1 Colector abierto (25 mA) |

### Tamper type

| | |
|---|---|
| Pry-off tamper | Yes |

### Operation

| | |
|---|---|
| PIN keypad | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 9 to 14 VDC |
| Current consumption | 80<br>25 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 42 × 150 × 16 mm |
| Colour | Gris oscuro |
| Mounting Type | Montaje en Superficie |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -35 to +66 °C |
| Environment | Draussen |
| IP rating | IP54 |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57