9-30441

Karta APIC adresowalnego interfejsu Excellence do Modulaser

Description

The 9-30441 is an interface which can be fitted directly into the ModuLaser display module. The card plugs into the main control board inside the display module enclosure. The board enables each detector (in the cluster or on the SenseNET network) to be directly addressed and communicate with the main fire control panel via the Aritech protocol.

Plug in terminals

Wiring onto the addressable loop is by way of plug in terminals located on the ModuLaser Minimum display or ModuLaser Standard display backplane. The APIC address range is easily adjusted by switch settings prominently positioned on the APIC card. The start and stop address of the range must be selected during installation, and mimics the SenseNet address range.

Single Display and Command Display modes

The Aritech APIC has two distinct modes of operation; single display and command display. When the interface is mounted in a ModuLaser Minimum or Standard Display module, each module in the cluster appear as a single address on the Aritech loop and the detector status is read from that address. Command Display mode is used when monitoring the status of multiple detectors and/or ModuLaser clusters with consecutive addresses from a single Aritech APIC card.

Szczegóły

- Proste adresowanie w pętli urządzeń adresowalnych
- Połączenie kablem taśmowym - bez dodatkowego okablowania
- Możliwość podłączenia do modułu wyświetlacza ModuLaser
- Łatwość ustawienia adresu
- Bez konieczności ręcznego podłączania wejść i wyjść

9-30441

Karta APIC adresowalnego interfejsu Excellence do Modulaser

Specyfikacja techniczna

General

Compatibility	Protokół Excellence

Physical

Physical dimensions	101 x 68 mm (S x W)(PCB)

Environmental

Operating temperature	-20ºC do +60ºC
Relative humidity	10 do 95% bez kondensacji
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	BOSEC, CPR

Mounting

	Ribbon cable with plug and socket - fixes to allotted space inside ModuLaser display module

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	9-30441-JUM	Karta APIC adresowalnego interfejsu Excellence do Modulaser - Moduł rozszerzający
Detection device	9-30780	AirSense Stratos ModuLaser, Minimum Display Module
Detection device	9-30780-KID	Kidde Senator ModuLaser, Minimum display module
Detection device	9-30781	AirSense Stratos ModuLaser, Standard display module
Detection device	9-30782	AirSense Stratos ModuLaser, Command display module
Detection device	FHSD8300	LaserSense ModuLaser - moduł minimalnego wyświetlacza
Detection device	FHSD8310	LaserSense ModuLaser - moduł standardowego wyświetlacza
Detection device	FHSD8320	LaserSense moduLaser - moduł zarządzający

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57