N-IO-MBX-2

DIN-Hutschienen-Modulgehäuse, längliche Bauform

Allgemein

Das N-IO-MBX-2 ist ein Wandgehäuse für Module, die eine DIN-Hutschienenmontage erfordern. Seine Hauptfunktion besteht darin, die einfache Installation und den Schutz dieser Geräte zu ermöglichen und gleichzeitig die Verkabelung im bereitgestellten Kabelkanal im Gehäuse zugänglich, sicher und ordentlich zu halten.



Einzelheiten

- Einfache Installation von Modulen zur DIN-Hutschienenmontage auf vormontierten DIN-Hutschienen
- Vorinstallierte Kabelkanäle für eine saubere Verkabelung
- Bringen Sie mehrere DIN-Einheiten an einem Ort in einem ästhetischen Gehäuse unter

N-IO-MBX-2

DIN-Hutschienen-Modulgehäuse, längliche Bauform

Technische Spezifikationen

Physical

Physical dimensions	612 x 417 x 110 mm (B x H x T)
Colour	Bianco puro (RAL 9010)
Material	Metall

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Interface unit	KE-IO3101	Intelligentes 1 x frei programmierbares, potentialfreies Wechselrelais, mit integriertem Ringbusisolator
Interface unit	KE-IO3101-M	Intelligentes 1 x frei programmierbares zweipoliges Netzrelais, integrierter Ringbusisolator
Interface unit	KE-IO3122	Intelligent adressierbares Steuermodul, 2 überwachte Eingänge / 2 Relaisausgänge, mit Ringbusisolator
Interface unit	KE-IO3144	Intelligent adressierbares Steuermodul, 4-Eingänge-/4-Ausgänge, mit Isolator
Interface unit	KE-IU3110	Intelligent adressierbares Steuerungsmodul, 1 Eingang, mit Isolator
Interface unit	KE-IU3111-ZME	Intelligente adressierbare MG-Überwachung mit Isolator (ext. Stromversorgung)

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.