9-10975

Colar corta fogo, 25mm-32mm

Descrição

A gola do tubo é fabricada a partir de um material de alto desempenho ligado ao interior de uma manga de aço, que ao ser exposto ao calor de um incêndio irá expandir-se rapidamente para dentro para apertar o tubo de plástico em colapso até que a abertura seja completamente selada. Isto cria uma compartimentação que impede a propagação do fogo de um compartimento de fogo para o outro. Os colares dos tubos são testados de acordo com os requisitos de desempenho do BS476: Parte 20 1987.

Construção

Os colares para fogo intenso são concebidos para manter a resistência ao fogo de paredes e pavimentos compartimentados onde são penetrados por tubos de amostragem em ABS. São constituídos em aço cilíndrico com revestimento em pó, bipartido / articulado, que pode ser aberto e colocado à volta do tubo. O invólucro de aço contém um material intumescente à base de grafite reactivo ao calor. Cada colar é fixo por meio de um fecho de comutação e tem olhais integrados numa extremidade para facilidade de instalação. Para instalações horizontais, o colar pode ser montado à superfície ou embutido, mas deve ser colocado num ou em ambos os lados, de acordo com a direcção do risco.



Detalhes

- Montagem de superfície, embutida ou semi- embutida
- Evita a propagação do fogo, fumo e gases quentes através de um edifício, contendo-o no compartimento de origem
- Mantêm a integridade das vias de fuga de um edifício
- Mantêm o diferencial de pressão entre compartimentos e canais de ventilação

9-10975
Colar corta fogo, 25mm-32mm

Especificações técnicas

Physical

Colour	Rot
Mounting type	Montaggio ad incasso, Montaggio a superficie

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57