ATS1151

ATS Aluminium knappsats, lysdioder

Manöverpanel

Manöverpanelen kan monteras bredvid dörren som skall styras. Alla som vill passera måste trycka in sitt Personliga IdentifikationsNummer (PIN-kod) på knappsatsen.
Manöverpanelen är ansluten till en ATS kontrollenhet som innehåller den elektronik som krävs för att låsa upp dörren.

ATS 1151 - manöverpanel med aluminumkapsling

Elektroniken är monterad i en aluminumkapsling som är gjord att tåla alla väder och stå emot vandalisering. Knapparna består av graverat rostfritt stål.
Den är lämplig för alla typer av miljöer, såväl inom- som utomhus, och är försedd med ett inbyggt värmelement som håller enheten

Funktionalitet

ATS-systemet medger att
PIN-koder kan programmeras med
upp till nio (9) siffror.
Manöverpanelerna kan användas att:
- Öppna en dörr med giltiga koder
under bestämda tider
- Till- och frånkoppla ett inbrottslarm
Manöverpanelerna har lysdioder
som ger användare???????



Detaljer

- För passerkontroll när endast kod krävs
- Robust design
- Sabotageskyddad
- Konfiguration av knappsats till kontrollenhet
- För användning inom- eller utomhus

ATS1151

ATS Aluminium knappsats, lysdioder

Tekniska specifikationer

General

User interface	Ingen LCD, Touch Buttons
Product line	Advisor Advanced, ATS Master
Status LEDs	3
Integrated reader	Nærhed

System

Addressing type	DIP Switches

Communication

Communication type	Kablede

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Grå
Form factor	Lodret
Mounting type	Montaggio a superficie

Environmental

Vandal proof	Yes
Environment	Udendørs

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57