# ATS1495

## Carte pour application cryptée Mifare Desfire EV2 - Hitag2 (paquet de 10 cartes) - ISO Secure

### Présentation

La carte ISO offre une solution robuste pour un environnement sécurisé où les données de la carte sont protégées par le cryptage Mifare Desfire EV2. Elle peut être utilisée en mode sécurisé avec les lecteurs de la gamme ATS118x et le clavier ATS1136.
Lorsqu'elle est utilisée sur d'autres lecteurs Mifare, le CSN standard Mifare à 7 octets est fourni à la place des données sécurisées de la carte.
En outre, la carte fournit le numéro de série de la carte Hitag2, tel que supporté par les lecteurs de la gamme ATS119x et les claviers ATS111x et ATS1135, afin de permettre l'utilisation simultanée des deux technologies tout en migrant des anciennes vers les nouvelles technologies sécurisées.




### Détails

- Modèle de carte ISO
- Les données des cartes sont sécurisées par le cryptage AES
- Application cryptée Mifare Desfire EV2
- Numéro de série de la carte Hitag2

# ATS1495

## Carte pour application cryptée Mifare Desfire EV2 - Hitag2 (paquet de 10 cartes) - ISO Secure

## Spécifications techniques

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | MiFare:<br>Secure mode: between 1 - 5 cm<br>Unsecure mode: between 2-5 cm<br>Hitag2:<br>Up to 30 cm<br>Distance may vary based on reader |
| Custom data model | No |
| Memory size | 2K |
| Supported readers | ATS ATS118x Secure Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Nahdistanz, Smartcard |
| Credential operating frequency | 125 KHz, 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN) |
| Supported technology 125 kHz | HiTag 2 |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | No |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 10 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | CR80 (kredyt) |
| Physical dimensions | 86 x 54 x 9 mm |
| Net weight | 66 g |
| Shipping weight | 67 |
| Colour | Weiß |
| Card Label | Serial number |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +50°C |
| IP rating | IP68 |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57